

Luccon - указания по чистке и уходу

Импрегнирование:

Для гидрофобирования и импрегнирования плит Luccon хорошо зарекомендовали себя следующие изделия:

1. Colortech 200 компании Hebau
2. Fleckstop MN компании Lithofin

Плиты на заводе обрабатываются водоотталкивающими средствами. После установки мы рекомендуем повторно нанести прилагаемое средство для импрегнирования / гидрофобирования,* в соответствии с указаниями производителя. Наносить средство можно до или после монтажа плит Luccon. После обработки по поверхности бетона нельзя ходить как минимум в течение 12 часов.

Приклеивание:

Если плиты Luccon соединяются соответствующим клеем, нужно следить за тем, чтобы склеиваемые поверхности не контактировали с водоотталкивающим средством.

Уход:

Если обнаруживается, что защитное действие начинает слабеть, мы рекомендуем чистку и последующую повторную обработку. Предполагать ослабление защитного действия можно тогда, когда вода / влага поникает в поверхность бетона. Сроки обновления гидрофобизирующей / импрегнующей обработки в большой степени зависят от степени износа.

Обратите внимание: покрытие средством Colortec 200 может привести к появлению пятен / белых участков, если этот продукт не может проникнуть в обрабатываемую поверхность!

Colortech 200, так же как и Lithofin MN Fleckstop наносится на бетон тканевой салфеткой равномерно, круговыми движениями. Водоотталкивающее средство бетон впитывает сразу. Излишки удалить сухой тканью. Количество средства не должно быть слишком большим – сначала проведите пробную обработку!

* Детальная информация о продуктах, а также информацию можно найти в интернете по адресу:

— <http://www.betzien.de/produkte/10LFMN08.htm> (Lithofin MN)

— http://www.hebau.de/german/frm_downloadcenter.htm (Colortech 200)

Луссон - указания по чистке и уходу

Чистка:

Для чистки использовать только pH-нейтральные средства (не использовать мыло и щелочи). Чистка производится всухую или при необходимости влажной губкой или салфеткой. Ни в коем случае нельзя использовать абразивные чистящие средства или губки с абразивным слоем. Жидкости с высоким содержанием красящих веществ или с интенсивными красящими веществами, например, красное вино и т.п., нужно вытирать с поверхности бетона немедленно.

Нанесение покрытия:

Плиты, которые используются преимущественно во влажной среде (например, в ванной или вне помещений) уже на заводе покрываются специальным покрытием. Этим плитам дополнительная водоотталкивающая обработка или импрегнирование не требуется. Такие плиты можно чистить обычными хозяйственными чистящими средствами (**без абразивных составляющих, не использовать абразивные губки**) и мягкими щетками