

Allgemeine Informationen Reinigungs- und Pflegehinweise für LUCCON

Sehr geehrter Kunde,

nachfolgend finden Sie einige Informationen zur Handhabung von LUCCON. Bitte beachten Sie nachfolgende Instruktionen, damit Sie noch lange Freude an unserem Produkt LUCCON haben.



Imprägnierung:

LUCCON Platten werden werkseitig mit einer Hydrophobierung versehen. Eine hydrophobierte Oberfläche reduziert das Risiko der Fleckenbildung. Für die Hydrophobierung von LUCCON Platten haben sich folgende Produkte bewährt:

Colortech 200* der Firma Hebau*

Fleckstopp MN der Firma Lithofin*

Jegliche Arten von Säure, die in Kontakt mit der Hydrophobierung kommen, können Schäden an der Oberfläche verursachen.

Installierung von LUCCON:

Die Platten sollten nicht mit öligen und schmutzigen Händen berührt werden. Öl- bzw. Fettreste können nur schwer wieder von der Oberfläche entfernt werden.

Es ist darauf zu achten, dass die LUCCON Platten hochkant (nicht flächig) transportiert und bewegt werden.

Kleben:

Sollen die LUCCON Platten mittels Kleber verbunden werden, ist darauf zu achten, dass die Klebeflächen nicht in Kontakt mit der Hydrophobierung kommen. Fugen an den Enden bzw. zwischen den Platten können mit einem permanent elastischen Fugenmaterial gefüllt werden. Dadurch wird ein Lichtfall der dahinter befindlichen Lichtquelle durch die Fuge verhindert. Wir empfehlen Produkte, die auch bei Natursteinen bzw. Beton verwendet werden. Fugenfüllungen aus Mörtel sind nicht empfehlenswert.

Unterhaltsreinigung:

Bei einer Reinigung sind unbedingt ph-neutrale Reiniger zu verwenden (nur säurefreie Seifen oder Laugen). Die Reinigung kann trocken oder gegebenenfalls feucht mit einem weichen Schwamm oder Putzlappen erfolgen.

* Detaillierte Informationen zu den Produkten sowie Bezugsquellen finden sie im Internet unter:

<http://www.betzien.de/produkte/10LFMN08.htm> (Lithofin MN)

http://www.hebau.de/german/frm_downloadcenter.htm (Colortech 200)

Auf keinen Fall dürfen scheuernde Mittel oder entsprechende Scheuerschwämme verwendet werden. Flüssigkeiten mit einem hohen oder intensiven Farbanteil z.B. Rotwein o.ä. sollten sofort nach dem Kontakt mit der Betonoberfläche aufgetrocknet werden, ansonsten könnten sich Flecken bilden, die nicht mehr entfernt werden können.

Pflege:

Sollte ein Nachlassen der Schutzwirkung festgestellt werden, empfehlen wir die Reinigung und anschließende Nachbeschichtung. Von einem Nachlassen der Schutzwirkung kann ausgegangen werden, wenn Wasser/Feuchtigkeit in die Betonoberfläche eindringt. Der Zeitpunkt einer Erneuerung der Hydrophobierung/Imprägnierung hängt stark vom Nutzungsgrad ab. Eine Erneuerung der Hydrophobierung kann jederzeit durchgeführt werden.

Colortech 200 sowie Lithofin MN Fleckstop mittels Stofftuch gleichmäßig, mit kreisender Bewegung auf den Beton auftragen. Die Hydrophobierung wird vom Beton sofort aufgenommen. Grundsätzlich kann eine Überbeschichtung mit Colortec 200 evtl. zu Flecken/Weißverfärbungen führen, wenn das Produkt nicht in den Untergrund eindringen kann! Überschüssiges Material deshalb mit einem trockenen Tuch entfernen. Die Menge immer gering halten – ein Testversuch ist ratsam!

Wir empfehlen die Verwendung von Colortech 200. Colortech 200 kann direkt bei der Firma Hebau bestellt werden.

Farbunterschiede:

Leichte Farbunterschiede sind produktionsbedingt unvermeidbar. LUCCON ist ein teilweise handgefertigtes Produkt und in seinen Eigenschaften wie Beton. Porenbildungen und Microrisse sind üblich und stellen keine Verminderung des Produktes dar. Unterschiede in der Lichtleiter-Textur sind im Produktionsprozess unvermeidbar. Diese werden von uns erwünscht und sind Voraussetzung für die einzigartige Optik von LUCCON.

Toleranzen:

Produktionsbedingte Toleranzen von LUCCON

Ware wird gefertigt nach DIN EN 1341

Gewährleistung:

Die Gewährleistung für das Produkt LUCCON beträgt für Innen- und Außenanwendungen 2 Jahre. Offensichtliche Fehler müssen unverzüglich und in schriftlicher Form innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware der Firma CRE PANEL GmbH gemeldet werden. Es erfolgt keine Gewährleistung bei Platten, die nicht richtig gehandhabt und installiert wurden. Bei Nichteinhaltung der Reinigungs- und Wartungshinweise tritt die Gewährleistung ebenfalls ausser Kraft. Es gelten die AGB's des Herstellers.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt LUCCON!

Das Team von

LUCCON (eine Marke der CRE PANEL GmbH)

CRE Panel GmbH

Lastenstraße 72, A-6840 Götzis / Vorarlberg

05523 / 62788-8

office@crepanel.com

www.crepanel.com / www.luccon.com